



NEWS RELEASE

2015年3月

65トンブリテスコピッククローラクレーン「650TLX」を発売 ～多様な基礎ユースに応える、タフ&フレキシブルマシーン～

日立住友重機械建機クレーン㈱（社長：岩瀬 善美）は、多様な基礎土木工事に対応する、
新型全油圧式テレスコピッククローラクレーン 650TLX を3月より発売しました。

今回開発した最大つり上げ能力 65 トンの 650TLX は、再開発や耐震強化など、変わりゆく基礎系現場の作業ニーズと、輸送や排ガス規制など、社会環境との調和に応える、新機軸のテレスコピッククローラクレーンです。

<主な特長>

1. 高剛性 4 段箱形伸縮ブーム
限界強度の高い角断面（六角）形状と最新設計で、軽量さと高強度・高剛性を両立。
さらに基礎系用途を考慮した 4 段ブームは、ハードな作業から繊細な作業までスムーズに対応します。
2. 高出力・大容量油圧源／フリーフォール付第 3 ウインチ（オプション）
基礎系現場の多様なニーズを踏まえ、高出力・大容量油圧源を設定し、オーガやバイプロ作業に対応。また、フリーフォール付きの第 3 ウインチは、幅広い用途に対応します。
3. 本体輸送幅 2.99m、豊富な着脱機構で革新の輸送・組立性
本体輸送幅を 2.99m とし、輸送車輛の効率化・コスト低減を図っています。また、クローラ／カウンタウエイト／ブーム着脱装置をオプションで用意。ハイレベルな分解・組立性をかなえました。
4. 充実した安全性能
ボイスアラーム、オートドラムロックなど好評の機能に加え、旋回角度制限装置、モード切り替えスイッチ（クレーン、掘削）など、安全機能を充実させました。また必要な情報を集中配置した大型ディスプレイは、機能・見やすさの追及と同時に広い前方視界も確保しています。
5. 安心の予防保全システム
先進のリモートセンシングを搭載し、機械の健康状態を把握。ダウンタイムの極小化、整備時間の短縮やコスト削減に貢献します。

<主要仕様>

機種名	650TLX
	クレーン仕様
最大つり上げ荷重 × 作業半径	65t × 3.0m
ブーム長さ	10m ~ 30.1m
ブーム形式	4段箱型伸縮ブーム
巻上ロープ速度	105 m /min
ブーム上げ速度	52 / 0~78.0 sec/度
旋回速度	4.5min ⁻¹
エンジンメーカー/型式	いすゞ 6HK1 (排ガス 2011 年基準適合)
エンジン定格出力	210 kW/1900min ⁻¹
販売価格 (標準仕様/税別)	85,000 千円
年間販売台数	20 台



**650
TLX**

※本文並びに写真はオプション品を含みます。

注) ニュースリリース記載の内容は現在の情報でありその後予告なしに変更される場合もありますので、ご了承ください。

日立住友重機械建機クレーン株式会社

東京都台東区東上野6-9-3 Tel:03-3845-1396 Fax:03-3845-1394

www.hsc-crane.com