

■輸分解重量表

名称(主要構成部品)	寸法(mm)幅×高さ×長さ	重量(kg)
本体 ※1	3400×2950×7875	31800
サイドフレーム 1個	810×1110×6300	9600
カウンタウエイトA	970× 845×3400	10800
カウンタウエイトB	1105×1125×1195	8200
カウンタウエイトC	910×1005× 990	4400
カウンタウエイトD	890×1005× 870	3500
ロージャッキ ※2	880× 405×1515	500
ボトムブーム+クレーン専用バックストップ	1710×1975×6260	1490
トップブーム	1710×1750×6725	1500
中間ブーム(3m)	1645×1670×3165	580
中間ブーム(6m)	1645×1670×6215	940
中間ブーム(9m)	1645×1670×9260	1300
上部補助ジブ	875× 680×4995	320
下部補助ジブ	865× 680×4690	480
中間補助ジブ(4.5m)	865× 680×4640	190
補助ジブバックストップ	70× 70×1165	40
80tフック(片カギ)	480× 820×2150	900
50tフック	495× 790×1930	900
30tフック	400× 790×1805	730
11tフック	350× 350×1210	400
ショートジブ	690× 875×1700	280

名称(主要構成部品)	寸法(mm)幅×高さ×長さ	重量(kg)
ローウエイト ※3	545× 200× 580	310
ボトムブーム+タワー専用バックストップ	1710×1945×7175	1860
中間ブーム(3m)	1645×1670×3165	580
中間ブーム(6m)	1645×1670×6215	940
中間ブーム(9m)	1645×1670×9260	1300
タワーヘッド	1625×2065×4080	1160
中間ブーム(9m/アミ付き)	1645×1670×9260	1600
中間ブーム(1.2m)	1710×1670×1335	250
中間ブーム(0.9m)	1645×2115×1220	650
扇形ポスト	2365× 930×4690	960
タワージブトップ	1225×1240×6760	1060
タワージブボトム	1225×1240×7145	840
中間タワージブ(3m)	1225×1240×3090	270
中間タワージブ(6m)	1225×1240×6090	450
タワージブブライドル	640× 475× 880	320
タワージブベイル	1455× 650×1105	540

※1: 本体は、カウンタウエイト・サイドフレーム・ロージャッキ・ボトムブームを除いた状態です。
 ※2: 計4個有り。寸法および重量は1個で表示。
 ※3: 計4個有り。寸法および重量は1個で表示。

■標準装備品

- 本体/ ●標準付属工具 ●標準予備品 ●ウインドウォッシュ付ワイパー(前窓・天窓) ●前照灯(左前・右前) ●マイク&スピーカ ●サイドミラー(左・右)
 ●電動式燃料ポンプ ●旋回定速制御装置 ●昇降ステップ(ロー・キャブ) ●キャットウォーク(左・右) ●ブームスカイウォーク ●旋回用サービスブレーキ
 ●速度バラサ ●負荷率&安全装置解除表示灯 ●スリング(分解用)
- 室内/ ●AM/FM時計付ラジオ ●エアコン(デフロスタ付、ビルトインタイプ) ●サンバイザ ●水準器(室内およびロー) ●カップキーバ
 ●ロールブラインド(天窓・後部窓) ●フロアマット

■オプション

- ドラムロープ押え(フロント、リヤドラム、第3ドラム) ●旋回音声警報 ●油圧タグライン ●補助ウインチ ●第3ドラム(フリーフォール付) ●ドラムミラー
 ●ストーンガード(オペレータキャブ) ●風速計 ●航空障害灯 ●ドラムライト ●消火器

SC800

クローラクレーン/ラフィングタワー



ENVIRONMENT-FRIENDLY CRANES
FOR A NEW ERA

住友建機株式会社
 本社 〒104 東京都中央区新川1-28-44(K&Tビル) ☎(03)3297-8794

● SUMITOMO ●